

Integra[®] palackok

Innováció a biztonságosabb hegesztéshez és termikus vágáshoz



Kisebb, könnyebb, egyszerűbben használható, biztonságosabb

Nagyobb biztonság

- Stabilabb - alacsonyabb, mint a klasszikus palackok
- Alacsony kimeneti nyomás - stabilan 4 barra beállítva
- A kezelő nem kerül érintkezésbe a magas töltőnyomással
- A fogantyúval ellátott védőfedél folyamatosan védi a beépített nyomásszabályozót és a szelepet

Könnyebb használat

- Kisebb, könnyebb és könnyen kezelhető
- Könnyű csatlakoztatás gyorscsatlakozóval (nincs szükség szerelőkulcsokra)
- A kezelés mindössze a palack nyitására/zárására korlátozódik

Időt és pénzt takarít meg

- Beépített nyomáscsökkentő szelep - nem szükséges szabályozót venni vagy javítani
- Beépített gázmegtakarító - jobban gazdálkodik a gázzal
- Előre beállított áramlási sebesség - megkönnyíti a kezelést



Oxigén és acetilén Integra® palackokban

Fogantyú/védőfedél

Megkönnyíti a palack kezelését és védi a beépített berendezéseket. Egyben megkönnyíti a hozzáférést a csatlakozóhoz, a szelephez és a tartalomkijelzőkhöz. Teljesíti az EN ISO 11117 szabvány követelményeit.

Tartalomkijelző

Az üres és a teli palackok könnyen, azonnal megkülönböztethetők, akár használatban vannak, akár nem.

Variálható nyomásszabályozás (0-8 bar)

Hozzáigazítható a vágás, hegesztés, forrasztás minden alkalmazásához.

Biztonsági csatlakozó

Olyan biztonsági rendszer a kimeneten, amely gondoskodik róla, hogy a gáz ne szivároгjon, ha a készülék nincs csatlakoztatva a gyorscsatlakozóhoz.

Vételező gyorscsatlakozó

Rendkívül biztonságos gázvételezést tesz lehetővé. A gyorscsatlakozó csatlakoztatásához nincs szükség szerszámra. A gyorscsatlakozó önbiztosító rögzítőrendszere megakadályozza a véletlen szétkapcsolódást.

Integrált biztonsági berendezések:

- Elmozdulás elleni biztonsági mechanizmus
- Száraz alap
- Visszaáramlásgátló
- Visszacsapás elleni biztosíték
- Porszűrő



Töltőcsatlakozó



Védőgázok Integra® palackokban

Fogantyú/védőfedél

Megkönnyíti a palack kezelését és védi a beépített berendezéseket. Egyben megkönnyíti a hozzáférést a csatlakozóhoz, a szelephez és a tartalomkijelzőkhöz. Teljesíti az EN ISO 11117 szabvány követelményeit.

Tartalomkijelző

Az üres és a teli palackok könnyen, azonnal megkülönböztethetőek, akár használatban vannak, akár nem.

Beépített nyomáscsökkentő szelep

A kimeneti nyomás 4 barra van beállítva. A vákuumos biztosíték megakadályozza a palack tartalmának szennyeződését.

Töltőcsatlakozó

Beépített gázmegtakarító

Gázt takarít meg. Csökkenti a költségeit.

Gyorscsatlakozó

Az Ön szükségleteinek megfelelő áteresztőképesség. A könnyű és gyors csatlakoztatás gázt takarít meg, és csökkenti a gyártási költséget palackcsere esetén.



Gázok hegesztéshez és termikus vágáshoz:

Az Integra® palackokban a következő termékeket kínáljuk:

Maxx® védőgázok

- **Alumaxx® Plus**
A legmegfelelőbb gáz alumínium TIG és MIG hegesztésére.
- **Ferromaxx® 7**
A vékony szénacél lemezek specialistája.
- **Ferromaxx® 15**
Szénacél MAG hegesztéséhez való megbízható és sokoldalú gáz.
- **Ferromaxx® Plus**
A leghatékonyabb gáz rozsdamentes acél MAG hegesztésére.
- **Inomaxx® 2**
Megbízható keverék vékony és közepes rozsdamentes acél MAG hegesztésére.
- **Inomaxx® Plus**
A legjobb gáz rozsdamentes acél MIG/MAG hegesztésére.

Normál gázok

- **Euromix M13 (2 % oxigén az argonban)**
Rozsdamentes acél MAG módszerrel történő hegesztéséhez.
- **Euromix M13 (18 % CO₂ az argonban)**
Szénacélok MAG hegesztéséhez, valamint szén- és rozsdamentes acélok védőgázban, üreges huzallal történő hegesztéséhez.
- **M20 ArC 8 (8 % CO₂ az argonban)**
Szénacélok MAG módszerrel történő hegesztéséhez.
- **Argon**
Hagyományos gáz TIG és MIG hegesztéshez
- **Oxigén/Acetilén**
Termikus vágáshoz és hegesztéshez.

Valamennyi gáz megfelel az ISO 14175 szabványnak.



tell me more

További információért forduljon hozzánk az alábbi címeken:

Air Products spol. s r.o.

Ústecká 30

405 02 Děčín

Cseh Köztársaság

Infovonal: 06 800 19 444

infohu@airproducts.com



airproducts.hu